


SFOGLIATRICI MANUALI QUEEN 500



- Struttura robusta in acciaio verniciato a forno
- Colore standard: grigio RAL 9007
- Griglie di protezione antinfortunistica
- Sottopiani e vasca di raccolta farina in acciaio INOX AISI 304 di serie
- I carter anteriore e posteriore sono assemblati sulla struttura della macchina e fissati con viti per impedire alla farina di entrare all'interno della macchina e danneggiare la trasmissione
- Inversione dei tappeti facile e veloce tramite comodo Joystick posto sulla testa della macchina oppure tramite comoda pedaliera sempre di serie
- Piani richiudibili per ottimizzare lo spazio di ingombro quando non in utilizzo



	Dimensione Tappeti	Velocita'	Apertura Cilindri	Potenza	Voltaggio	Dimensioni							Peso
	mm	m/min.	mm	kW	V/~ /Hz	mm							Kg
						A	B	C	D	E	F	G	
TRONIC PLUS TRONIC MAN TRONIC	654/2000	10÷60	0÷60	2,1	400/3~/50	4530	870	1045	1230	1340	2690	2850	370
	654/1800	10÷60	0÷60	2,1	400/3~/50	4130	870	1045	1230	1340	2530	2630	370
	654/1600	10÷60	0÷60	2,1	400/3~/50	3730	870	1045	1230	1340	2360	2405	370
	654/1400	10÷60	0÷60	2,1	400/3~/50	3330	870	1045	1230	1340	2190	2185	370
	654/1200	10÷60	0÷60	2,1	400/3~/50	2930	870	1045	1230	1340	2025	1965	370
Q670	654/2000	35	0÷60	1,5	400/3~/50	4530	870	1170	1340	-	-		270
	654/1800	35	0÷60	1,5	400/3~/50	4130	870	1170	1340	2530	2630		270
	654/1600	35	0÷60	1,5	400/3~/50	3730	870	1170	1340	2360	2405		270
	654/1400	35	0÷60	1,5	400/3~/50	3330	870	1170	1230	2190	2185		270
	654/1200	35	0÷60	1,5	400/3~/50	2930	870	1170	1230	2025	1965		270
Q600	584/1500	35	0÷50	0,75	400/3~/50	3485	870	1050	1250	2250	1205		190
	584/1400	35	0÷50	0,75	400/3~/50	3285	870	1050	1250	2150	1140		190
	584/1300	35	0÷50	0,75	400/3~/50	3085	870	1050	1250	2060	1075		190
	584/1200	35	0÷50	0,75	400/3~/50	2885	870	1050	1250	1965	1010		190
	584/1000	35	0÷50	0,75	400/3~/50	2485	870	1050	1250	1775	880		190
Q500	488/1200	35	0÷40	0,55	400/3~/50	2855	850	865	1315	1960	800		160
	488/1000	35	0÷40	0,55	400/3~/50	2455	850	865	1315	1765	720		160
	488/900	35	0÷40	0,55	400/3~/50	2255	850	865	1315	1665	680		160
	488/800	35	0÷40	0,55	400/3~/50	2055	850	865	1315	1565	645		160
	488/700	35	0÷40	0,55	400/3~/50	1855	850	865	1315	1470	605		160
Q50S	488/800	35	0÷40	0,55	400/3~/50	2055	850	865	1315	1550	775		115
	488/700	35	0÷40	0,55	400/3~/50	1855	850	865	1315	1455	720		115
Q50B	488/800	35	0÷40	0,55	400/3~/50	1700	165	865	630	845	785		115
	488/700	35	0÷40	0,55	400/3~/50	1500	165	865	630	750	785		115