

# SFOGLIATRICI AUTOMATICHE TRONIC PLUS




LA REGINA DELLE SFOGLIATRICI AUTOMATICHE!

È l'evoluzione della sorella QUEEN TRONIC ma aggiunge:


- la struttura completamente in acciaio INOX AISI 304
- l'avvolgitore automatico
- lo sfarinatore automatico

Ulteriori caratteristiche:



- Struttura porta piani in acciaio INOX di serie con piani da 1600, 1800 e 2000 mm montata su ruote
- Sistema di salita e discesa dei cilindri molto veloce e affidabile attuato da due viti in bagno d'olio collegate tra loro attraverso una cinghia dentata
- Facile ed intuitivo touch screen a colori da 7" con la possibilità di memorizzare e richiamare velocemente fino a 100 ricette
- Cilindri robusti con un diametro di 80 mm



TRONIC PLUS 1600 - 1800



TRONIC PLUS 1200 - 1400



|                                              | Dimensione Tappeti | Velocita' | Apertura Cilindri | Potenza | Voltaggio | Dimensioni |     |      |      |      |      |      | Peso |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|---------|-----------|------------|-----|------|------|------|------|------|------|
|                                              | mm                 | m/min.    | mm                | kW      | V/~ /Hz   | A          | B   | C    | D    | E    | F    | G    | Kg   |
| <b>TRONIC PLUS<br/>TRONIC<br/>MAN TRONIC</b> | 654/2000           | 10÷60     | 0÷60              | 2,1     | 400/3~/50 | 4530       | 870 | 1045 | 1230 | 1340 | 2690 | 2850 | 370  |
|                                              | 654/1800           | 10÷60     | 0÷60              | 2,1     | 400/3~/50 | 4130       | 870 | 1045 | 1230 | 1340 | 2530 | 2630 | 370  |
|                                              | 654/1600           | 10÷60     | 0÷60              | 2,1     | 400/3~/50 | 3730       | 870 | 1045 | 1230 | 1340 | 2360 | 2405 | 370  |
|                                              | 654/1400           | 10÷60     | 0÷60              | 2,1     | 400/3~/50 | 3330       | 870 | 1045 | 1230 | 1340 | 2190 | 2185 | 370  |
|                                              | 654/1200           | 10÷60     | 0÷60              | 2,1     | 400/3~/50 | 2930       | 870 | 1045 | 1230 | 1340 | 2025 | 1965 | 370  |
| <b>Q670</b>                                  | 654/2000           | 35        | 0÷60              | 1,5     | 400/3~/50 | 4530       | 870 | 1170 | 1340 | -    | -    | -    | 270  |
|                                              | 654/1800           | 35        | 0÷60              | 1,5     | 400/3~/50 | 4130       | 870 | 1170 | 1340 | 2530 | 2630 | -    | 270  |
|                                              | 654/1600           | 35        | 0÷60              | 1,5     | 400/3~/50 | 3730       | 870 | 1170 | 1340 | 2360 | 2405 | -    | 270  |
|                                              | 654/1400           | 35        | 0÷60              | 1,5     | 400/3~/50 | 3330       | 870 | 1170 | 1230 | 2190 | 2185 | -    | 270  |
|                                              | 654/1200           | 35        | 0÷60              | 1,5     | 400/3~/50 | 2930       | 870 | 1170 | 1230 | 2025 | 1965 | -    | 270  |
| <b>Q600</b>                                  | 584/1500           | 35        | 0÷50              | 0,75    | 400/3~/50 | 3485       | 870 | 1050 | 1250 | 2250 | 1205 | -    | 190  |
|                                              | 584/1400           | 35        | 0÷50              | 0,75    | 400/3~/50 | 3285       | 870 | 1050 | 1250 | 2150 | 1140 | -    | 190  |
|                                              | 584/1300           | 35        | 0÷50              | 0,75    | 400/3~/50 | 3085       | 870 | 1050 | 1250 | 2060 | 1075 | -    | 190  |
|                                              | 584/1200           | 35        | 0÷50              | 0,75    | 400/3~/50 | 2885       | 870 | 1050 | 1250 | 1965 | 1010 | -    | 190  |
|                                              | 584/1000           | 35        | 0÷50              | 0,75    | 400/3~/50 | 2485       | 870 | 1050 | 1250 | 1775 | 880  | -    | 190  |
| <b>Q500</b>                                  | 488/1200           | 35        | 0÷40              | 0,55    | 400/3~/50 | 2855       | 850 | 865  | 1315 | 1960 | 800  | -    | 160  |
|                                              | 488/1000           | 35        | 0÷40              | 0,55    | 400/3~/50 | 2455       | 850 | 865  | 1315 | 1765 | 720  | -    | 160  |
|                                              | 488/900            | 35        | 0÷40              | 0,55    | 400/3~/50 | 2255       | 850 | 865  | 1315 | 1665 | 680  | -    | 160  |
|                                              | 488/800            | 35        | 0÷40              | 0,55    | 400/3~/50 | 2055       | 850 | 865  | 1315 | 1565 | 645  | -    | 160  |
|                                              | 488/700            | 35        | 0÷40              | 0,55    | 400/3~/50 | 1855       | 850 | 865  | 1315 | 1470 | 605  | -    | 160  |
| <b>Q50S</b>                                  | 488/800            | 35        | 0÷40              | 0,55    | 400/3~/50 | 2055       | 850 | 865  | 1315 | 1550 | 775  | -    | 115  |
|                                              | 488/700            | 35        | 0÷40              | 0,55    | 400/3~/50 | 1855       | 850 | 865  | 1315 | 1455 | 720  | -    | 115  |
| <b>Q50B</b>                                  | 488/800            | 35        | 0÷40              | 0,55    | 400/3~/50 | 1700       | 165 | 865  | 630  | 845  | 785  | -    | 115  |
|                                              | 488/700            | 35        | 0÷40              | 0,55    | 400/3~/50 | 1500       | 165 | 865  | 630  | 750  | 785  | -    | 115  |