

TV SYNT 840



- N° 1 vaporizzatore per ogni camera
- Cappa con aspiratore vapori ad 1 velocità
- Comando vaporiere con elettrovalvola temporizzata (escluso SIMPLE)
- Piani di cottura in cemento armato
- N° 1 valvola scarico vapori per ogni camera di cottura.
- Portine con cristallo smontabile con apertura a leva a tre posizioni (aperta, chiusa, intermedia)
- Termostato di sicurezza
- Serranda chiusura camino motorizzata (escluso SIMPLE)
- Predisposizione per spedizione forno montato
- Accensione automatica (escluso SIMPLE)
- Timer fine cottura (escluso SIMPLE)

Forza motrice	400/3N~/50
Tubazione acqua fredda	Ø ½" GAS
Tubazione scarico acqua vaporiere	Ø 1" GAS
Arrivo tubazione combustibile	-----
Uscita scarico vapori	Ø 150 mm
Tubazione scarico fumi	Ø 200 mm
Bocchetta anteriore pulizia e antiscoppio	Pos.1
Corpo fornacella sportello dx (optional)	Pos.2
Bocchetta di pulizia (optional)	Pos.3

	Camere	Sup. cottura	Dim. ingombro	Dimensioni camere						Potenza installata		Passaggio min. porta	Peso
				Profondità	Altezze					Termica	Elettrica		
	n°	mq	B mm	P mm	1°mm	2°mm	3°mm	4°mm	5°mm	kcal/h	kW	mm	kg
3,2 / 84x126-3	3	3,2	1910	1260	200	200	250	-	-	32.000		650x1850	1.900
4,2 / 84x126-4	4	4,2	1910	1260	200	200	200	250	-	32.000		650x2000	2.200
5,3 / 84x126-5	5	5,3	1910	1260	170	170	170	170	250	35.000		650x2100	2.500
4,3 / 84x170-3	3	4,3	2350	1700	200	200	250	-	-	35.000		650x1850	2.500
5,7 / 84x170-4	4	5,7	2350	1700	200	200	200	250	-	40.000		650x2000	2.800
7,1 / 84x170-5	5	7,1	2350	1700	170	170	170	170	250	48.000		650x2100	3.100
5,4 / 84x214-3	3	5,4	2790	2140	200	200	250	-	-	40.000	1,0	650x1850	3.000
7,2 / 84x214-4	4	7,2	2790	2140	200	200	200	250	-	56.000		650x2000	3.400
9,0 / 84x214-5	5	9,0	2790	2140	170	170	170	170	250	60.000		650x2100	3.800
6,5 / 84x258-3	3	6,5	3230	2580	200	200	250	-	-	56.000		650x1850	3.550
8,7 / 84x258-4	4	8,7	3230	2580	200	200	200	250	-	60.000		650x2000	4.000
10,8 / 84x258-5	5	10,8	3230	2580	170	170	170	170	250	65.000		650x2100	4.450

